

HSM®

Niszczarki dokumentów HSM

HSM®

Niszczarki dokumentów HSM SECURIO

Niszczarki dokumentów SECURIO są symbolem jakości „Made in Germany” na najwyższym poziomie. Począwszy od nowoczesnego wzornictwa, poprzez oszczędny system zarządzania energią EMCS, kończąc na wysokim komforcie obsługi. Każdy szczegół sprawia, że niszczarki dokumentów SECURIO stanowią nowoczesne i niezawodne urządzenia klasy premium.

Zalety:

- Specjalnie hartowane, jednoelementowe stalowe wałki tnące z 30 letnią gwarancją, odporne na zszywki i spinacze biurowe*
- Inteligentny system oszczędzania energii EMCS umożliwiający oszczędność do 90% energii w porównaniu do standardowych trybów czuwania (C16, B22 – tryb gotowości bez poboru energii)
- Silniki przystosowane do ciągłej pracy

- Każda funkcja niszczarki może być wywołana za pomocą jednego przycisku
- Stopień zapelnienia kosza stale widoczny przez przednie przezroczce
- Automatykne wycofanie papieru w przypadku zacięcia (poza B22), możliwość ręcznego cofania papieru
- Zintegrowany system automatycznego smarowania noży zapewniający niezmienną wydajność i poziom hałasu*
- Składana osłona bezpieczeństwa z czujnikiem dotyku*
- PAPERcontrol – elektroniczny pomiar ilości niszczonego papieru celem uniknięcia blokad*
- Odrębny zespół tnący CD lub OMDD do niszczenia nośników danych*
- Możliwość separacji odpadów*



HSM SECURIO C16

HSM SECURIO B22

HSM SECURIO B24

HSM SECURIO B32



HSM SECURIO B34

HSM SECURIO P36/P40

HSM SECURIO P44

*dostępność w zależności od modelu

Model	HSM SECURIO C16		HSM SECURIO B22		HSM SECURIO B24		HSM SECURIO B32		HSM SECURIO B34		HSM SECURIO P36		HSM SECURIO P40		HSM SECURIO P44		
Rodzaj cięcia	Paski	Ścinki	Paski	Ścinki	Paski	Ścinki	Paski	Ścinki	Paski	Ścinki	Paski	Ścinki	Paski	Ścinki	Paski	Ścinki	
Rozmiar cięcia [mm]	5,8 3,9	4 x 25	5,8 3,9	3,9 x 30 1,9 x 15	5,8 3,9	4,5 x 30 1,9 x 15 0,78 x 11 / 1x5	5,8 3,9	4,5 x 30 1,9 x 15 0,78 x 11 / 1x5	5,8 3,9	4,5 x 30 1,9 x 15 1 x 5	5,8 3,9	4,5 x 30 1,9 x 15 0,78 x 11 / 1x5	5,8 3,9	4,5 x 30 1,9 x 15 0,78 x 11 / 1x5	5,8 3,9	3,9 x 40 1,9 x 15 1 x 5	
Stopień bezpieczeństwa wg DIN 32757-1	2 2	3	2 2	3/4	2 2	3/4/5 HS Level 6	2 2	3/4/5 HS Level 6	2 2	3/4 HS Level 6	2 2	3/4/5 HS Level 6	2 2	3/4/5 HS Level 6	2 2	3/4 HS Level 6	
Wydajność cięcia* w kartkach (70g/m ²)	16 - 18 13 - 15	6 - 7	22 - 24 16 - 18	12 - 14 9 - 11	28 - 30 22 - 24	17 - 19 11 - 13 7 - 8 / 5	28 - 30 22 - 24	17 - 19 11 - 13 7 - 8 / 5	35 - 37 28 - 30	22 - 24 14 - 16 6	47 - 49 37 - 39	29 - 31 18 - 20 11 - 12 / 9	58 - 60 45 - 47	35 - 37 22 - 24 13 - 14 / 10	76 - 78 61 - 63	43 - 46 28 - 30 12	
Wydajność cięcia* w kartkach (80g/m ²)	15 - 17 12 - 14	5 - 6	17 - 19 13 - 15	9 - 11 7 - 9	25 - 27 19 - 21	14 - 16 9 - 11 6 - 7 / 4	25 - 27 19 - 21	14 - 16 9 - 11 6 - 7 / 4	30 - 32 25 - 27	17 - 21 12 - 13 5	39 - 41 31 - 33	25 - 27 15 - 17 10 - 11 / 7	51 - 53 40 - 42	31 - 33 18 - 20 12 - 13 / 8	70 - 72 56 - 58	39 - 41 23 - 25 10	
Szerokość wejścia	225		240		240		310		310		330		330		400		
Silnik	300 W		440 W		500 W		500 W		590 W		1600 W		2100 W		2600 W		
Napięcie/częstotliwość	230V / 50Hz		230 V / 50 Hz		230 V / 50 Hz		230 V / 50 Hz		230 V / 50 Hz		230 V / 50 Hz		230 V / 50 Hz		230 V / 50 Hz		
Wymiary (SZxGXW)		-	375 x 310 x 600		395 x 317 x 605		497 x 398 x 793		541 x 493 x 845		580 x 550 x 936		580 x 550 x 936		700 x 592 x 1025		
Waga [kg]		-	11	12	18	20,5	25,5	27	34,5	42	64	68	67	72	105		
Kosz / objętość kosza	25		33		34		82		100		145		145		205		
Do niszczenia papieru oraz																	

* maks na cykl DIN A4, 70 g/m² lub odpowiednio 80 g/m². Wszystkie dane podane w przybliżeniu. Zastrzegamy prawo do modyfikacji w rozwiązaniach technicznych i wzornictwie. 1) Płyty CD nie mogą być niszczone w następujących modelach: HSM SECURIO: B22: 3,9 mm; HSM SECURIO B24: 1,9 x 15 mm, 0,78 x 11 mm oraz 1 x 5 mm; HSM SECURIO B32: 1,9 x 15 mm, 0,78 x 11 mm oraz 1 x 5 mm; HSM SECURIO B34: 1,9 x 15 mm oraz 1 x 5 mm; HSM SECURIO P36: 1,9 x 15 mm, 0,78 x 11 mm oraz 1 x 5 mm; HSM SECURIO P40: 0,78 x 11 mm oraz 1 x 5 mm; HSM SECURIO P44: 1 x 5 mm; HSM Classic 104.3: 3,9 mm oraz 1,9 mm; HSM Classic 105.3: 3,9 mm oraz 1,9 mm; HSM Classic 125.2: 1,9 mm; HSM Classic 225.2: 1,9 x 15 mm, 0,78 x 11 mm oraz 1 x 5 mm; HSM Classic 390.3: 1,9 x 15 mm, 0,78 x 11 mm oraz 1 x 5 mm; HSM Classic 411.2: 0,78 x 11 mm oraz 1 x 5 mm.

Niszczarki dokumentów HSM Classic

Linia produktów HSM Classic to synonim niezawodności zapewnionej dzięki jakości „Made in Germany”, solidnej konstrukcji i trwałym komponentom. W tak dużej rodzinie produktów z pewnością znajdziesz urządzenia odpowiednie dla biura każdej wielkości.

Zalety:

- Specjalnie hartowane, jednoelementowe stalowe wałki tnące z 30 letnią gwarancją*, zapewniające długotrwałą odporność na zużycie
- Precyzyjna geometria noży tnących zapewnia wysoką wydajność urządzeń

- Wałki tnące odporne na zszywki i spinacze biurowe*
- Silniki przystosowane do nieprzerwanej pracy*
- tryb gotowości bez zużycia energii*
- Cicha praca urządzeń dzięki optymalnej konstrukcji przekładni i zastosowaniu materiałów wysokiej jakości
- Najwyższy poziom bezpieczeństwa obsługi dzięki wydłużonej i wzmocnionej szczelinie wejściowej.



HSM Classic 70.2



HSM Classic 80.2



HSM Classic 104.3



HSM Classic 105.3



HSM Classic 90.2



HSM Classic 102.2



HSM Classic 125.2



HSM Classic 225.2

HSM Classic 70.2		HSM Classic 80.2		HSM Classic 90.2		HSM Classic 102.2		HSM Classic 104.3		HSM Classic 105.3		HSM Classic 125.2		HSM Classic 225.2	
Paski	Ścinki	Paski	Ścinki	Paski	Ścinki	Paski	Ścinki	Paski	Ścinki	Paski	Ścinki	Paski	Ścinki	Paski	Ścinki
5,8	4 x 25	5,8	4 x 25	5,8	4 x 25	5,8	4 x 25	5,8	3,9 x 30	5,8	3,9 x 30	5,8	3,9 x 30	5,8	3,9 x 40
3,9		3,9		3,9		3,9		3,9	1,9 x 15	3,9	1,9 x 15	3,9	1,9 x 15	3,9	1,9 x 15
2	3	2	3	2	3	2/2/3	3	2/2/3	3/4	2/2/3	3/4/5	2/2/3	3/4/5	2/2	3/4/5
2		2		2									HS Level 6		HS Level 6
7	5	10 - 12	6	15	6	16 - 18	6 - 7	22 - 24	12 - 14	22 - 24	12 - 14	28 - 30	15 - 18	40 - 42	25 - 27
5		7 - 8		12		13 - 15		16 - 18	9 - 11	16 - 18	9 - 11	22 - 24	10 - 12	31 - 33	17 - 19
						8 - 9		12 - 14		12 - 14	5 - 6	16 - 18	6 - 8 / 4 - 5		10 - 11 / 7 - 8
4 - 6	3 - 4	7 - 9	3 - 4	10 - 12	3 - 4	13 - 15	3 - 5	17 - 19	9 - 11	17 - 19	9 - 11	22 - 24	12 - 14	32 - 33	20 - 22
3 - 4		5 - 7		7 - 9		10 - 12		13 - 15	7 - 9	13 - 15	7 - 9	17 - 19 /	8 - 10	25 - 27	12 - 14
				5 - 7				9 - 11		9 - 11	4 - 5	13 - 14	5 - 7 / 3 - 4		7 - 9 / 6 - 7
225		225		225		225		240		240		255		300	
80 W		120 W		150 W		150 W		440 W		440 W		670 W		1400 W	
230 V / 50 Hz		230 V / 50 Hz		230 V / 50 Hz		230 V / 50 Hz		230 V / 50 Hz		230 V / 50 Hz		230 V / 50 Hz		230 V / 50 Hz	
297 x 180 x 384		305 x 200 x 410		326 x 240 x 423		365 x 273 x 500		375 x 281 x 583		375 x 281 x 583		448 x 347 x 828		500 x 420 x 895	
1,8	3,8	3,8	4	4,5	6,3	6,8	11,5	12,5	11,5	12,5	26	30	42	50, 48, 49, 48	
14	17		25		25		33		33		76		105		

2) Karty kredytowe i plastikowe nie mogą być niszczone w następujących rozmiarach cięcia: HSM SECURIO B24: 0,78x11mm, 1 x 5 mm; HSM SECURIO B32: 0,78x11mm, 1 x 5 mm; HSM SECURIO B34: 1 x 5 mm; HSM SECURIO P36: 0,78 x 11 mm oraz 1 x 5 mm; HSM SECURIO P40: 0,78 x 11 mm oraz 1 x 5 mm; HSM SECURIO P44: 1 x 5 mm; HSM Classic 102.2: 1,9 mm; HSM Classic 105.3: 0,78 x 11 mm; HSM Classic 125.2: 0,78 x 11 mm oraz 1 x 5 mm; HSM Classic 225.2: 0,78 x 11 mm oraz 1 x 5 mm; HSM Classic 390.3: 1 x 5 mm oraz 0,78 x 11 mm; HSM Classic 411.2: 0,78 x 11 mm, 1 x 5 mm oraz w stopniu bezpieczeństwa 5. 3) Dyskietki nie mogą być niszczone w następujących rozmiarach cięcia: HSM SECURIO P40: 1,9 x 15 mm, 0,78 x 11 mm oraz 1 x 5 mm; HSM SECURIO P44: 1 x 5 mm; HSM Classic 125.2: 3,9 mm oraz 1,9 mm; HSM Classic 225.2: 1,9 x 15 mm, 0,78 x 11 mm oraz 1 x 5 mm;



Niszczarki dokumentów HSM SECURIO, Classic oraz Powerline produkowane są wyłącznie w niemieckich zakładach produkcyjnych – zgodnie z jakością „Made in Germany”.

W Polsce, jak i Europie udzielamy 30 letniej gwarancji na jednoelementowe, hartowane noże tnące zainstalowane w niszczarkach HSM zasilanych napięciem 230V (z wyjątkiem HSM shreddstar 5 stopnia bezpieczeństwa oraz HS Level 6).



HSM Classic 386.2



HSM Classic 390.3



HSM Powerline 450.2



HSM Powerline FA 400.2



HSM Classic 411.2



HSM Classic 412.2



HSM Powerline FA 500.3

HSM Classic 386.2		HSM Classic 390.3		HSM Classic 411.2		HSM Classic 412.2	HSM Powerline 450.2	HSM Powerline FA 400.2		HSM Powerline FA 500.3			
Paski	Ścinki	Paski	Ścinki	Paski	Ścinki	Ścinki	Ścinki	Paski	Ścinki	Ścinki	Ścinki	Ścinki	Ścinki
3,9	3,9 x 30	5,8	3,9 x 40	5,8	3,9 x 50	3,9 x 50	3,9 x 50	11,8	5,8 x 50	10,5 x	7,5 x	6 x	1,9 x 15
		3,9	1,9 x 15	3,9	1,9 x 15	2 x 15	2 x 15	5,8		40 - 76	40 - 80	40 - 53	
			0,78 x 11 / 1x5		0,78 x 11 / 1x5								
2	3	2 / 2	3 / 4 / 5	2 / 2	3 / 4 / 5	3	3 / 4	1 / 2	3	2	2	3	4
			HS Level 6		HS Level 6								
22 - 23	14 - 16	40 - 42	25 - 27	65 - 67	38 - 40	38 - 40	80 - 85	180	120	600 - 650	500 - 550	400 - 450	120 - 130
		31 - 33	17 - 19	48 - 50	26 - 28		35 - 40	130					
			10 - 11 / 7 - 8		17 - 19 / 9 - 10								
17 - 18	11 - 13	33 - 35	20 - 22	51 - 53	33 - 35	33 - 35	65 - 70	144	96	510 - 550	425 - 470	340 - 380	90 - 100
		25 - 27	13 - 15	38 - 40	20 - 22		28 - 32	104					
			7 - 9 / 6 - 7		12 - 14 / 7 - 8								
386		400		400		400	443	428		500	500	500	500
670 W		1400 W		2100 W		2100 W	3 kW / 2,2 kW	4 kW		7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW	4 / 5,5 kW
230 V / 50 Hz		230 V / 50 Hz		230 V / 50 Hz		230 V / 50 Hz	3 x 400 V / 50 Hz	3 x 400 V / 50 Hz		3 x 400 V / 50 Hz			
548 x 412 x 860		595 x 510 x 915		595 x 470 x 990		595 x 470 x 1277	750 x 665 x 1590	1157 x 1568 x 1650		1170 x 1795 x 1795			
33	35	48	56, 57, 58, 57	74	82	87	220	425		790	790	790	920
116		148		146		146	290	460 (opcjonalnie 2 x 230)		530 / 2 x 265			

HSM Classic 390.3: 1,9 x 15 mm oraz 0,78 x 11 mm oraz 1 x 5 mm; HSM Classic 411.2: 1,9 x 15 mm, 0,78 x 11 mm and 1 x 5 mm. 4) Oddzielny zespół tnący CD jest dostępny dla HSM Securio model: P36, P40 oraz P44 (3 stopień bezpieczeństwa; wymiar ścinka 3,9 x 40 mm) lub oddzielny zespół tnący OMDD (najwyższy stopień bezpieczeństwa, spełniający wymagania 5 stopnia bezpieczeństwa, wymiar ścinka 2,2 x 4 mm). 5) Zszywki i spinacze nie mogą być niszczone w stopniu HS Level 6. 6) Nośniki pamięci USB nie mogą być niszczone w następujących cięciach: SECURIO P44: 1 x 5 mm; HSM Classic 411.2: 0,78 x 11 mm and 1 x 5 mm

Niszczarki dokumentów HSM shredstar

Niszczarki dokumentów HSM shredstar to urządzenia doskonale nadające się do zastosowania w małych biurach lub przy stanowisku pracy. Dzięki doskonałemu stosunkowi ceny do jakości oferują przyjazne dla Użytkownika funkcje, zapewniając jednocześnie pewne i niezawodne niszczenie poufnych danych i dokumentów. Modele shredstar są produkowane zgodnie z niemieckimi standardami produkcyjnymi i jakościowymi. HSM Multishred oraz HSM shredstar X15/X8pro oraz X10/X6pro niszczą również płyty CD i DVD oraz karty kredytowe.

Zalety:

- szczelina do wrzucania dokumentów nie wymagających niszczenia (modele S5, S10, X5)
- całkowicie zautomatyzowany proces niszczenia
- wysoki stopień ochrony danych dzięki niszczeniu na ścinki (oprócz modeli S5 i S10)
- urządzenia proste w obsłudze
- automatyczny start/stop, przycisk cofania
- shredstar X15/X8pro oraz X10/X6pro – oddzielny zespół niszczący wraz z pojemnikiem do niszczenia CD/DVD



shredstar Multishred



shredstar S5



shredstar S10



shredstar X5

Nowość 2011



shredstar X10

Nowość 2011



shredstar X6 pro



shredstar X15



shredstar X8 pro

Model	HSM shredstar Multishred	HSM shredstar S5	HSM shredstar S10	HSM shredstar X5	HSM shredstar X10	HSM shredstar X6 pro	HSM shredstar X15	HSM shredstar X8 pro
Rodzaj cięcia	Ścinki	Paski	Paski	Ścinki	Ścinki	Ścinki	Ścinki	Ścinki
Rozmiar cięcia [mm]	4 x 35	7	6,3	4 x 38	4 x 50	3 x 9	4 x 27	3 x 9
Stopień bezpieczeństwa wg DIN 32757-1	3	1	1	3	3	4	3	4
Wydajność cięcia* w kartkach (70g/m ²)	1 CD, 1 dyskietka, 1 karta kredytowa,	6-7	12-13	6-7	12	7	17-18	9
Wydajność cięcia* w kartkach (80g/m ²)	do 8 kart złożonego papieru	5	10	5	10	6	15	8
Szerokość wejścia	130	216	220	220	225	225	230	230
Silnik	56 W	65 W	130 W	130 W	230 W	230 W	300 W	300 W
Napięcie/częstotliwość	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Wymiary (SZxGxW)	241 x 202 x 288	297 x 163 x 354	328 x 207 x 391	328 x 207 x 391	-	-	395 x 270 x 580	395 x 270 x 580
Waga [kg]	5,3	1,7	2,7	3,3	-	-	16,5	16,5
Kosz / objętość kosza	3,5	11	16	16	25	25	25	25
Kosz / objętość kosza oraz								

* max. na cykl DIN A4, 70 g/m² i odpowiednio 80 g/m². Wszystkie dane podane w przybliżeniu. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji wzornictwa i parametrów technicznych

Firma HSM

Cięcie. Niszczzenie. Belowanie.



Gdy Herman Schwelling zakładał w roku 1971 swoje jednoosobowe przedsiębiorstwo, kładł nacisk przede wszystkim na dwie kwestie: inowacyjność i jakość.

Te cechy przyczyniły się do osiągnięcia międzynarodowego sukcesu w obszarze Techniki Biurowej i Techniki Ochrony Środowiska.

Z biegiem lat firma HSM rozwinęła się w przedsiębiorstwo działające na całym świecie, pozostające wierną swoim niemieckim korzeniom.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji:

HSM Polska Sp. z o.o.

ul. Emaliowa 28

02-295 Warszawa

Tel. + 48 / 22-862 23 69 / 70

Fax + 48 / 22-862 23 68

info@hsm Polska.com

www.niszczaarka.pl

www.hsm.eu

HSM[®]